
TOP PRO LINE

Höhe: 52 mm

Eigenschaften


- Der Rahmen ist aus 3-mm-Stahlblech hergestellt.
 Der Deckel aus robustem Antirutsch-Riffelblech 5/7 ist sehr leicht zu öffnen mithilfe der speziellen Messingbolzen, die den Deckel mit dem Rahmen verbinden.
- Oberflächenbehandlung: warmverzinkt. Gemäß der Norm NBN EN ISO 1461.
- Anwendung: außen.
- Die Schachtabdeckung ist fest verschraubt.
- Aufgrund der EPDM-Gummidichtung ist die Schachtabdeckung geruchs- und wasserdicht.
- Die Schachtabdeckung ist an der Außenseite mit Befestigungsankern versehen.
- Die Schachtabdeckung ist an der Innenseite mit einem Boden mit geschweißten Verstärkungen versehen.







Geruchssicher Wasserdich



HÖHE

| | | 52 mm | |
|-----------------------|--------------------|-----------------|------------|
| Öffnung C x D (mm) | Maße A x B (mm) | Gewicht (kg) | Produktnr. |
| 300 x 300 | 360 x 360 | 8.86 | - |
| 400 x 400 | 460 x 460 | 13.79 | - |
| 500 x 500 | 560 x 560 | 16.52 | - |
| 600 x 600 | 660 x 660 | 21.06 | - |
| 700 x 700 | 760 x 760 | 27.42 | - |
| 800 x 800 | 860 x 860 | 31.58 | - |
| 900 x 900 | 960 x 960 | 37.55 | - |
| 1000 x 1000 | 1060 x 1060 | 44.25 | - |

